

# DTR<sup>TM</sup>-1

## UNIWERSALNY CZYTNIK IDENTYFIKACYJNY (RFID) Z TECHNOLOGIĄ WIRELESS

### OPIS

Uniwersalny i wytrzymały ręczny czytnik identyfikacyjny (RFID) z bezprzewodową radiową technologią wireless. Czytnik DTR-1 to swobodna obsługa różnego rodzaju nadajników w technologii RFID. Jest idealnym rozwiązaniem do ręcznego odczytywania lub jako narzędzie skanujące do złożonych systemów identyfikacyjnych.

### CECHY PRODUKTU

- ISO- kompatybilny (FDX-B i HDX)
- Bluetooth® bezprzewodowa technologia
- Optymalna odległość odczytu
- Optyczne i dźwiękowe potwierdzenie odczytu
- Praca w temperaturze od -25° do 45° C
- Zgodny z normami FCC, IC i CE

### ZALETY

- Optyczne i dźwiękowe potwierdzenie prawidłowego odczytu numeru kolczyka.
- Duża wbudowana antena pozwala na duży zasięg odczytu (dochodzi do 30.5 cm w zależności od środowiska pracy dla wszystkich chipów zgodnych z normami ISO-11784/11785).
- Wyposażony w najnowszą technologię Bluetooth klasy 1, DTR-1 został stworzony by być maksymalnie przenośnym.
- Odczytany numer może być przesłany bezpośrednio przez Bluetooth lub przez standardowy kabel COM do PDA lub komputera PC opartym na systemie Windows.
- Zasilany przez 6V akumulator, działa do 8 godzin przy całkowitym naładowaniu.
- DTR-1 ma mocną konstrukcję, odporną na działania, czynników zewnętrznych (woda, kurz, piasek). Stworzony do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych uwzględniając zróżnicowane temperatury od -25° do 45° C.
- Dobrze wywarzony oraz ergonomicznie zaprojektowany, DTR-1 może być z łatwością używany przez osoby lewo lub prawo ręczne.
- Roczna gwarancja.



## SPECYFIKACJA PRODUKTU

|                   |   |
|-------------------|---|
| KONSTRUKCJA       | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Plastik                           |
| WYMIARY           | Wysokość 49.5 cm, szerokość 7.6 cm                                |
| WAGA              | 0.7 kg  |
| POŁĄCZENIE        | Bluetooth, RS232 seryjne wyjście na COM, zakres fal 9600          |
| ZASIĘG POŁĄCZENIA | 9.1 m   |
| ŚWIADECTWA        | FCC part 15 class B. CE M., IC                                    |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ     | ISO 134.2 kHz   |
| ZASIĘG ODCZYTU    | 30.5 cm w optymalnym położeniu. Otoczenie ma duży wpływ na zasięg |
| TEMPERATURA PRACY | od -25° do 45° C  |
| ZASILANIE         | 6V akumulator; z 2.5h szybkim ładowaniem; pojemność 2100mA        |
| PRĄD              | 110 lub 240 volt  |

## AKCESORIA

| POZYCJA               | NUMER PRODUKTU | POZYCJA   | NUMER PRODUKTU |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|
| Zestaw Bluetooth      | LVSCOM-BK1     | Kabel COM | 228023000      |
| Bateria uzupełniająca | 110006000      | Pokrowiec | DTRH-01        |
| Ładowarka             | IRS5760        |           |                |

## GWARANCJA

DTR-1 jest objęty roczną gwarancją liczoną od dnia zakupu w momencie, gdy jest użytkowany zgodnie z instrukcją. Używanie czytnika niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem może spowodować zniszczenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Aby poznać szczegółowe warunki gwarancji należy uważnie przeczytać ogólne warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

## SPECYFIKACJA PACZKI

| Kod Produktu | Wymiary Paczki              | Waga Paczki | Ilość urządzeń w kartonie | Wymia Kartona               | Waga Kartona |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| DTR14K1      | 57.2 cm x 26.7 cm x 10.2 cm | 2.1 kg      | do 3                      | 57.2 cm x 26.7 cm x 31.8 cm | Do 73kg      |