

DTRTM-3E

UNIWERSALNY CZYTNIK IDENTYFIKACYJNY (RFID) Z TECHNOLOGIĄ WIRELESS

OPIS

Nowy i ulepszony model popularnej wersji DTR-3. Wzmocniony i wytrzymały ręczny czytnik identyfikacyjny (RFID) z bezprzewodową radiową technologią wireless oraz możliwością zapamiętania ponad 2000 numerów kolczyków. Czytnik DTR-3E to swobodna obsługa różnego rodzaju nadajników w technologii RFID. Jest idealnym rozwiązaniem do ręcznego odczytu w głośnym środowisku dzięki systemowi wibracyjnego potwierdzania odczytu. Pozwala na odczyt niezależnie od połączenia z komputerem lub PDA.

CECHY PRODUKTU

- ISO- kompatybilny (FDX-B i HDX)
- Nowe wibracyjne potwierdzenie odczytu
- Pamięć ponad 2000 odczytów
- Praca w temperaturze od -25° do 45° C
- Bluetooth® bezprzewodowa technologia
- Bezpłatne oprogramowanie na CD

ZALETY

- Optyczne, dźwiękowe oraz wibracyjne potwierdzenie prawidłowego odczytu numeru kolczyka.
- Duża wbudowana antena pozwala na duży zasięg odczytu (dochodzi do 30.5 cm w zależności od środowiska pracy dla wszystkich chipów zgodnych z normami ISO-11784/11785).
- Wyposażony w najnowszą technologię Bluetooth klasy 1, DTR-3E został stworzony by być maksymalnie przenośnym.
- Odczytany numer może być przesłany bezpośrednio przez Bluetooth lub przez standardowy kabel COM do PDA lub komputera PC opartym na systemie Windows.
- Czytnik może zapamiętać ponad 2000 odczytów, pełen akumulator 6V pozwala na ponad 8h ciągłej pracy.
- DTR-3E ma mocną konstrukcję, odporną na działania, czynników zewnętrznych (woda, kurz, piasek). Stworzony do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych uwzględniając zróżnicowane temperatury od -25° do 45° C.
- Dobrze wywarzony oraz ergonomicznie zaprojektowany, DTR-1 może być z łatwością używany przez osoby lewo lub prawo ręczne.
- Bezpłatne oprogramowanie „Infodex M” pozwala na pobieranie z pamięci DTR-3E zrobionych odczytów oraz na swobodne zarządzanie funkcjami czytnika.
- Opcja ciągłego odczytu pozwala podnieść szybkość pracy oraz jej wydajność.
- Roczna gwarancja.



SPECYFIKACJA PRODUKTU

KONSTRUKCJA	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Plastik
WYMIARY	Wysokość 49.5 cm, szerokość 7.6 cm
WAGA	0.7 kg
POŁĄCZENIE	Bluetooth, RS232 seryjne wyjście na COM, zakres fal 9600
ZASIĘG POŁĄCZENIA	9.1 m
ŚWIADECTWA	FCC part 15 class B. CE M., IC
CZĘSTOTLIWOŚĆ	ISO 134.2 kHz
ZASIĘG ODCZYTU	30.5 cm w optymalnym położeniu. Otoczenie ma duży wpływ na zasięg
TEMPERATURA PRACY	od -25° do 45° C
ZASILANIE	6V akumulator; z 2.5h szybkim ładowaniem; pojemność 2100mA
PAMIĘĆ	2047 odczytów

AKCESORIA

POZYCJA	NUMER PRODUKTU	POZYCJA	NUMER PRODUKTU
Zestaw Bluetooth	LVSCOM-BK1	Kabel COM	228023000
Bateria uzupełniająca	110006000	Pokrowiec	DTRH-01
Ładowarka	IRS5760		

GWARANCJA

DTR-3E jest objęty roczną gwarancją liczoną od dnia zakupu w momencie, gdy jest użytkowany zgodnie z instrukcją. Używanie czytnika niezgodnie z pierwotnym przeznaczeniem może spowodować zniszczenie urządzenia oraz utratę gwarancji. Aby poznać szczegółowe warunki gwarancji należy uważnie przeczytać ogólne warunki gwarancji w instrukcji obsługi.

SPECYFIKACJA PACZKI

Kod Produktu	Wymiary Paczki	Waga Paczki	Ilość urządzeń W kartonie	Wymia Kartona	Waga Kartona
DTR3E-K1	57.2 cm x 26.7 cm x 10.2 cm	2.1 kg	do 3	57.2 cm x 26.7 cm x 31.8 cm	Do 73kg